

TOMTAVGRÄNSNINGAR

- Trästaket av stående smala bräder i faluröd eller vit kulör, ca 1.20 hög.
- Omsorgsfullt utformade trägrindar och grindstolpar av granit eller trä.
- Gärdsgårdar av trä och sten.
- Häckar av landsbygdsarter såsom Syren, Oxel, Snöbär, Spirea, Hagtorn.

Tomtavgränsningar mellan bostadstomter inom samma gård får ej finnas. Avsnitt med buskage och häckplantering är tillåts dock.

BOSTADSHUS

Fasadmaterial

- Träpanel med i huvudsak stående panelriktning.
- Markerad hussockel med trappor och verandor av trä.

Takmaterial

- Bostadshus beläggs med en- eller tvåkupigt tegelrött lertegel.
- Takvinklar 27° - 35°

Kulörsättning av bostadshus B₂ och B₅

- "Herrgårdsgul" med vita fönster- och dörrsnickerier och vit entrédörr. Fönsterkarm kan ha en fasadavstämd kulör.
- "Herrgårdsgrå" med fönster- och dörrsnickerier i engelskt rött.
- Ockergul med fönster- och dörrsnickerier i grått eller grågrönt.
- Faluröd med vita fönster- och dörrsnickerier

Kulörsättning av bostadshus B_{3,4}

- Faluröd med vita fönster- och dörrsnickerier

KOMPLEMENTBYGGNADER, TEKNISKA ANLÄGGNINGAR (EXKL TRANSFORMATORSTATION)

Fasadmaterial

- Träpanel av enklare sort med enstaka inslag av liggtimmer och vit puts.

Takmaterial

- En- eller tvåkupigt tegelrött lertegel, takpapp, eller plåt. Bastubyggnad sedumtak. Takvinklar 27°-35°

Kulörsättning av komplementbyggnad

- Faluröd med vita fönstersnickerier och svarta alt gulockra eller gröna dörrar och portar.
- Järnvitriolbehandlad med gråa fönstersnickerier och järnvitriolbehandlade dörrar och portar.

TRANSFORMATORSTATION

- Fasad: Träpanelliknande plåt eller betong. Faluröd fasad och dörr
- Tak: En- eller tvåkupigt tegelrött lertegel, takpapp, eller plåt. Takvinkel 27°-35°