

Skinnerdal samfällighetsförening,
Mätning av totalhärdhet (dH), dricksvatten.

Utrustning; Tetra Test GH (dropp test) / JBL PRO AQUATEST (stickan)

Plats; Skinnerdal 2, Henrik Svensson

1.	210508	11:45	6° dH	8,0 pH
2.	210509	10:45	6° dH	7,6 pH
3.	210510	20:45	6° dH	8,0 pH
4.	210511	14:30	6° dH	7,6 pH
5.	210512	7:10	6° dH	7,6 pH
6.	210513	6:00	8° dH	7,6 pH
7.	210514	21:10	6° dH	8,0 pH
8.	210515	9:40	6° dH	7,6 pH
9.	210516	22:30	5° dH	7,6 pH
10.	210517	21:00	5° dH	7,6 pH

Gränsvärden enligt Livsmedelsverket

pH bör ligga mellan 6,5-9,0. Otjänligt >10,5

°dH bör vara under 15 med hänsyn till tekniska installationer

Mycket mjukt 0-2 °dH

Mjukt vatten 2-5 °dH

Medelhårt vatten 5-10 °dH

Hårt vatten 10-20 °dH

Mätning utförd på styrelsens uppdrag av:

Henrik Svensson, Skinnerdal 2